

L HMOK HB

Uvrtni nastavak, L oblik

Karakteristike

| | |
|---------------------------|--|
| Priključak 1 | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| Oblik brtve 1 | Navojni nastavak s O prstenom + komorni prsten |
| Priključak 2 + 3 | BSP vanjski navoj, cilindrični |
| Oblik brtve 2 + 3 | 60° unutarnji konus |
| Izvedba | Uvrtni nastavak, podesiv po smjeru |
| Oblik izrade | L oblik |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |



Artikli

| Naziv | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR |
|-----------------|------------|-------------|------------|----|------------|
| L HMOK 12 HB 02 | M 12 x 1,5 | G 1/8" - 28 | 13 | 18 | 9,3 x 2,4 |
| L HMOK 12 HB 04 | M 12 x 1,5 | G 1/4" - 19 | 14 | 18 | 9,3 x 2,4 |
| L HMOK 14 HB 04 | M 14 x 1,5 | G 1/4" - 19 | 14 | 20 | 11,3 x 2,4 |
| L HMOK 14 HB 06 | M 14 x 1,5 | G 3/8" - 19 | 19 | 20 | 11,3 x 2,4 |
| L HMOK 16 HB 04 | M 16 x 1,5 | G 1/4" - 19 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| L HMOK 16 HB 06 | M 16 x 1,5 | G 3/8" - 19 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| L HMOK 18 HB 06 | M 18 x 1,5 | G 3/8" - 19 | 22 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| L HMOK 18 HB 08 | M 18 x 1,5 | G 1/2" - 14 | 22 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| L HMOK 20 HB 08 | M 20 x 1,5 | G 1/2" - 14 | 22 | 28 | 17,3 x 2,4 |
| L HMOK 22 HB 08 | M 22 x 1,5 | G 1/2" - 14 | 22 | 28 | 19,3 x 2,4 |
| L HMOK 22 HB 12 | M 22 x 1,5 | G 3/4" - 14 | 27 | 28 | 19,3 x 2,4 |

SW, S1, S2 = širina ključa

Rezervni dijelovi

KAMMRING M Komorni prsten, metrički