


SL HJOF

Nastavak pregradnog vijčanog spoja, T oblik

HANSA FLEX

Karakteristike

vodoravno Priključak 1 - 3	ORFS vanjski navoji
Oblik brtve 1 - 3	brtvljenje površina s O-prstenom
Izvedba	Nastavak pregradnog vijčanog spoja, podesiv po smjeru
Oblik izrade	L oblik
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



Artikli

Naziv	G1 - G3	OR1 - OR3	SW (mm)	S1
SL HJOF 04	9/16" - 18 UNF	7,66 x 1,78	14	22
SL HJOF 06	11/16" - 16 UN	9,25 x 1,78	19	27
SL HJOF 08	13/16" - 16 UN	12,42 x 1,78	19	30
SL HJOF 10	1" - 14 UNS	15,60 x 1,78	27	32
SL HJOF 12	1,3/16" - 12 UN	18,77 x 1,78	30	38
SL HJOF 16	1,7/16" - 12 UN	23,52 x 1,78	37	46
SL HJOF 20	1.11/16" - 12 UN	29,87 x 1,78	41	51
SL HJOF 24	2" - 12 UN	37,82 x 1,78	48	60

SW, S1, S2 = širina klučka