

# T AB HB

Navrtni nastavak, T oblik

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Priključak 1       | BSP navoji matice                   |
| Oblik brtve 1      | 60° vanjski konus                   |
| Priključak 2 + 3   | BSP vanjski navoj, cilindrični      |
| Oblik brtve 2 + 3  | 60° unutarnji konus                 |
| Izvedba            | Navrtni nastavak, podesiv po smjeru |
| Oblik izrade       | T oblik                             |
| Materijal          | Čelik                               |
| Površinska zaštita | galvanski premaz                    |



## Artikli

| Naziv      | G1            | G2 + G3       | SW<br>(mm) | S1 |
|------------|---------------|---------------|------------|----|
| T AB 04 HB | G 1/4" - 19   | G 1/4" - 19   | 14         | 19 |
| T AB 06 HB | G 3/8" - 19   | G 3/8" - 19   | 17         | 22 |
| T AB 08 HB | G 1/2" -14    | G 1/2" -14    | 22         | 27 |
| T AB 10 HB | G 5/8" -14    | G 5/8" -14    | 24         | 30 |
| T AB 12 HB | G 3/4" -14    | G 3/4" -14    | 27         | 32 |
| T AB 16 HB | G 1" -11      | G 1" -11      | 36         | 41 |
| T AB 20 HB | G 1,1/4" - 11 | G 1,1/4" - 11 | 46         | 50 |
| T AB 24 HB | G 1,1/2" - 11 | G 1,1/2" - 11 | 50         | 55 |

SW, S1, S2 = širina klučka

## Varijante proizvoda

T AB HB VA Navrtni nastavak, T oblik, Oplemenjeni čelik