

T HJ

Spojni nastavak, T oblik

HANSA FLEX

Karakteristike

vodoravno Priključak 1 - 3 UN/UNF vanjski navoji

Oblik brtve 1 - 3 74° vanjski konus

Izvedba Spojni nastavci

Oblik izrade T oblik

Materijal Čelik

Površinska zaštita galvanski premaz



Artikli

| Naziv | G1 - G3 | SW (mm) |
|---------|----------------|------------|
| T HJ 04 | 7/16" -20 UNF | 11 |
| T HJ 05 | 1/2" -20 UNF | 13 |
| T HJ 06 | 9/16" - 18 UNF | 14 |
| T HJ 08 | 3/4" - 16 UNF | 19 |
| T HJ 10 | 7/8" - 14 UNF | 22 |
| T HJ 12 | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| T HJ 14 | 1,3/16" -12 UN | 33 |
| T HJ 16 | 1,5/16" -12 UN | 33 |
| T HJ 20 | 1,5/8" -12 UN | 41 |
| T HJ 24 | 1,7/8" -12 UN | 48 |
| T HJ 32 | 2,1/2" -12 UN | 66 |

SW = širina ključa

Varijante proizvoda

T HJ VA Spojni nastavak, T oblik, Oplemenjeni čelik