

# T HJOF VA

Vijčani spoj s nastavkom, T oblik

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| vodoravno Priključak 1 - 3 | ORFS vanjski navoji              |
| Oblik brtve 1 - 3          | brtvljenje površina s O-prstenom |
| Izvedba                    | Vijčani spoj s nastavkom         |
| Oblik izrade               | T oblik                          |
| Materijal                  | Oplemenjeni čelik                |



## Napomene uz narudžbu

Ulošci NBR ulošci brtve  
FPM (Viton) na zahtjev

## Artikli

| Naziv        | G1 - G3         | SW<br>(mm) | OR1 - OR3    |
|--------------|-----------------|------------|--------------|
| T HJOF 04 VA | 9/16" - 18 UNF  | 14         | 7,65 x 1,78  |
| T HJOF 06 VA | 11/16" - 16 UN  | 19         | 9,25 x 1,78  |
| T HJOF 08 VA | 13/16" - 16 UN  | 19         | 12,42 x 1,78 |
| T HJOF 10 VA | 1" - 14 UNS     | 27         | 15,60 x 1,78 |
| T HJOF 12 VA | 1,3/16" - 12 UN | 30         | 18,77 x 1,78 |
| T HJOF 16 VA | 1,7/16" - 12 UN | 36         | 23,52 x 1,78 |
| T HJOF 24 VA | 2" - 12 UN      | 48         | 37,82 x 1,78 |

SW = širina ključa

## Varijante proizvoda

T HJOF Vijčani spoj s nastavkom, T oblik, Čelik