
T O HJOF

Uvrtni nastavak, T oblik

Karakteristike

Priključak 1	UN/UNF vanjski navoji
Oblik brtve 1	O prstenasta brtva na uvrtnom nastavku
Priključak 2 + 3	ORFS vanjski navoji
Oblik brtve 2 + 3	brtvljenje površina s O-prstenom
Izvedba	Uvrtni nastavak, podesiv po smjeru
Oblik izrade	T oblik
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz





Artikl

Naziv	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR1	OR2 + OR3
T O 04 HJOF	7/16" -20 UNF	9/16" - 18 UNF	14	16	8,92 x 1,83	7,65 x 1,78
T O 06 HJOF	9/16" - 18 UNF	11/16" - 16 UN	19	19	11,89 x 1,98	9,25 x 1,78
T O 08 HJOF	3/4" - 16 UNF	13/16" - 16 UN	19	24	16,36 x 2,21	12,42 x 1,78
T O 10 HJOF	7/8" -14 UNF	1" -14 UNS	27	27	19,18 x 2,46	15,60 x 1,78
T O 12 HJOF	1.1/16" -12 UN	1,3/16" -12 UN	30	36	23,47 x 2,95	18,77 x 1,78
T O 16 HJOF	1,5/16" -12 UN	1,7/16" -12 UN	37	41	29,74 x 2,95	23,52 x 1,78
T O 20 HJOF	1,5/8" -12 UN	1.11/16" -12 UN	41	48	37,47 x 3,00	29,87 x 1,78
T O 24 HJOF	1,7/8" -12 UN	2" -12 UN	48	54	43,69 x 3,00	37,82 x 1,78

SW, S1, S2 = širina ključa

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.