

# GMM 63

Manometri s glicerinskim punjenjem

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Izvedba	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
Priključak 1	BSP vanjski navoj, cilindrični
Oblik brtve 1	brtvljenje površina sa slavinom
Priključak	dolje
Norma	EN 837-1
Prigušivanje	pomoću glicerinskog punjenja
Temperaturno područje	mediju maks. +60 °C Ambient -20 °C do +60 °C



## Napomena

Područje korištenja kod statičkog opterećenja: 3/4 x konačne vrijednosti ljestvice.

Područje korištenja kod promjenjivog opterećenja: 2/3 x konačne vrijednosti ljestvice.

## Artikli

Naziv	Nazivna veličina Ø	Područje skale	Klasa kvalitete	Priključak
GMM 63-1	63	0...1	1,6	G 1/4" - 19
GMM 63-1.5	63	0...1,5	1,6	G 1/4" - 19
GMM 63-2.5	63	0...2,5	1,6	G 1/4" - 19
GMM 63-4	63	0...4	1,6	G 1/4" - 19
GMM 63-06	63	0...6	1,6	G 1/4" - 19
GMM 63-10	63	0...10	1,6	G 1/4" - 19
GMM 63-16	63	0...16	1,6	G 1/4" - 19
GMM 63-25	63	0...25	1,6	G 1/4" - 19
GMM 63-40	63	0...40	1,6	G 1/4" - 19
GMM 63-60	63	0...60	1,6	G 1/4" - 19
GMM 63-100	63	0...100	1,6	G 1/4" - 19
GMM 63-160	63	0...160	1,6	G 1/4" - 19
GMM 63-250	63	0...250	1,6	G 1/4" - 19
GMM 63-400	63	0...400	1,6	G 1/4" - 19
GMM 63-600	63	0...600	1,6	G 1/4" - 19
GMM 63-1000	63	0...1000	1,6	G 1/4" - 19

## Pribor

GMM SCHUTZ Gumeni zaštitni poklopac za manometar