GMM 63 H

Manometri s glicerinskim punjenjem

Karakteristike

Izvedba	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
Priključak 1	BSP vanjski navoj, cilindrični
Oblik brtve 1	brtvljenje površina sa slavinom
Priključak	straga, centrično
Norma	EN 837-1
Prigušivanje	pomoću glicerinskog punjenja
Temperaturno područje	mediju maks. +60 °C Ambient -20 °C do +60 °C



Napomena

Područje korištenja kod statičkog opterećenja: 3/4 x konačne vrijednosti ljestvice.
Područje korištenja kod promjenjivog opterećenja: 2/3 x konačne vrijednosti ljestvice.

Artikl

Naziv	Nazivna veličina Ø	Područje skale	Klasa kvalitete	Priključak
GMM 63-1 H	63	0...1	1,6	G 1/4" - 19
GMM 63-1.6 H	63	0...1,6	1,6	G 1/4" - 19
GMM 63-2.5 H	63	0...2,5	1,6	G 1/4" - 19
GMM 63-04 H	63	0...4	1,6	G 1/4" - 19
GMM 63-06 H	63	0...6	1,6	G 1/4" - 19
GMM 63-10 H	63	0...10	1,6	G 1/4" - 19
GMM 63-16 H	63	0...16	1,6	G 1/4" - 19
GMM 63-25 H	63	0...25	1,6	G 1/4" - 19
GMM 63-40 H	63	0...40	1,6	G 1/4" - 19
GMM 63-60 H	63	0...60	1,6	G 1/4" - 19
GMM 63-100 H	63	0...100	1,6	G 1/4" - 19
GMM 63-160 H	63	0...160	1,6	G 1/4" - 19
GMM 63-250 H	63	0...250	1,6	G 1/4" - 19
GMM 63-400 H	63	0...400	1,6	G 1/4" - 19
GMM 63-600 H	63	0...600	1,6	G 1/4" - 19

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.