

# GMM 63 HFR

Manometri s glicerinskim punjenjem

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Izvedba               | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| Pričvršćenje          | Prednji prsten s pričvršnim provrtom              |
| Priključak 1          | BSP vanjski navoj, cilindrični                    |
| Oblik brtve 1         | brtvljenje površina sa slavinom                   |
| Priključak            | straga, centrično                                 |
| Norma                 | EN 837-1  |
| Prigušivanje          | pomoću glicerinskog punjenja                      |
| Temperaturno područje | mediju maks. +60 °C<br>Ambient -20 °C do +60 °C   |



## Napomena

Područje korištenja kod statičkog opterećenja: 3/4 x konačne vrijednosti ljestvice.

Područje korištenja kod promjenjivog opterećenja: 2/3 x konačne vrijednosti ljestvice.

## Artikli

| Naziv          | Nazivna veličina Ø | Područje skale | Klasa kvalitete | Priključak  |
|----------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|
| GMM 63-1 HFR   | 63                 | 0...1          | 1,6             | G 1/4" - 19 |
| GMM 63-1.6 HFR | 63                 | 0...1,6        | 1,6             | G 1/4" - 19 |
| GMM 63-2.5 HFR | 63                 | 0...2,5        | 1,6             | G 1/4" - 19 |
| GMM 63-4 HFR   | 63                 | 0...4          | 1,6             | G 1/4" - 19 |
| GMM 63-6 HFR   | 63                 | 0...6          | 1,6             | G 1/4" - 19 |
| GMM 63-10 HFR  | 63                 | 0...10         | 1,6             | G 1/4" - 19 |
| GMM 63-16 HFR  | 63                 | 0...16         | 1,6             | G 1/4" - 19 |
| GMM 63-25 HFR  | 63                 | 0...25         | 1,6             | G 1/4" - 19 |
| GMM 63-40 HFR  | 63                 | 0...40         | 1,6             | G 1/4" - 19 |
| GMM 63-60 HFR  | 63                 | 0...60         | 1,6             | G 1/4" - 19 |
| GMM 63-100 HFR | 63                 | 0...100        | 1,6             | G 1/4" - 19 |
| GMM 63-160 HFR | 63                 | 0...160        | 1,6             | G 1/4" - 19 |
| GMM 63-250 HFR | 63                 | 0...250        | 1,6             | G 1/4" - 19 |
| GMM 63-400 HFR | 63                 | 0...400        | 1,6             | G 1/4" - 19 |
| GMM 63-600 HFR | 63                 | 0...600        | 1,6             | G 1/4" - 19 |