

GVM 63

Vakuumski manometri s glicerinskim punjenjem

HANSA FLEX

Karakteristike

Izvedba	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
Priključak 1	BSP vanjski navoj, cilindrični
Oblik brtve 1	brtvljenje površina sa slavinom
Priključak	dolje
Norma	EN 837-1
Prigušivanje	pomoću glicerinskog punjenja
Temperaturno područje	mediju maks. +60 °C Ambient -20 °C do +60 °C



Napomena

Područje korištenja kod statičkog opterećenja: 3/4 x konačne vrijednosti ljestvice.

Područje korištenja kod promjenjivog opterećenja: 2/3 x konačne vrijednosti ljestvice.

Artikli

Naziv	Nazivna veličina Ø	Područje skale	Klasa kvalitete	Priključak
GVM 63 -1+0	63	-1...0	1,6	G 1/4" - 19
GVM 63 -1+0.6	63	-1...+0,6	1,6	G 1/4" - 19
GVM 63 -1+1.5	63	-1...+1,5	1,6	G 1/4" - 19
GVM 63 -1+3	63	-1...+3	1,6	G 1/4" - 19
GVM 63 -1+5	63	-1...+5	1,6	G 1/4" - 19
GVM 63 -1+9	63	-1...+9	1,6	G 1/4" - 19
GVM 63 -1+15	63	-1...+15	1,6	G 1/4" - 19

Pribor

GMM SCHUTZ Gumeni zaštitni poklopac za manometar