

# GVM 63 H

Vakuumski manometri s glicerinskim punjenjem

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Izvedba               | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| Priključak 1          | BSP vanjski navoj, cilindrični                    |
| Oblik brtve 1         | brtvljenje površina sa slavinom                   |
| Priključak            | straga, centrično                                 |
| Norma                 | EN 837-1  |
| Prigušivanje          | pomoću glicerinskog punjenja                      |
| Temperaturno područje | mediju maks. +60 °C<br>Ambient -20 °C do +60 °C   |



## Napomena

Područje korištenja kod statičkog opterećenja: 3/4 x konačne vrijednosti ljestvice.

Područje korištenja kod promjenjivog opterećenja: 2/3 x konačne vrijednosti ljestvice.

## Artikli

| Naziv           | Nazivna veličina Ø | Područje skale | Klasa kvalitete | Priključak  |
|-----------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|
| GVM 63 -1+0 H   | 63                 | -1...0         | 1,6             | G 1/4" - 19 |
| GVM 63 -1+0.6 H | 63                 | -1...+0,6      | 1,6             | G 1/4" - 19 |
| GVM 63 -1+1.5 H | 63                 | -1...+1,5      | 1,6             | G 1/4" - 19 |
| GVM 63 -1+3 H   | 63                 | -1...+3        | 1,6             | G 1/4" - 19 |
| GVM 63 -1+5 H   | 63                 | -1...+5        | 1,6             | G 1/4" - 19 |
| GVM 63 -1+9 H   | 63                 | -1...+9        | 1,6             | G 1/4" - 19 |
| GVM 63 -1+15 H  | 63                 | -1...+15       | 1,6             | G 1/4" - 19 |