GVM 80
Vakuumski manometri s glicerinskim punjenjem

Karakteristike

Izvedba	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
Priključak 1	BSP vanjski navoj, cilindrični
Oblik brtve 1	brtvljenje površina sa slavinom
Priključak	dolje
Norma	EN 837-1
Prigušivanje	pomoću glicerinskog punjenja
Temperaturno područje	mediju maks. +60 °C Ambient -20 °C do +60 °C



Napomena

Područje korištenja kod statičkog opterećenja: 3/4 x konačne vrijednosti ljestvice.
Područje korištenja kod promjenjivog opterećenja: 2/3 x konačne vrijednosti ljestvice.

Artikl

Naziv	Nazivna veličina Ø	Područje skale	Klasa kvalitete	Priključak
GVM 80 -0.6+0	80	-0,6...0	1,6	G 1/2" -14
GVM 80 -1+0	80	-1...0	1,6	G 1/2" -14
GVM 80 -1+0.6	80	-1...+0,6	1,6	G 1/2" -14
GVM 80 -1+1.5	80	-1...+1,5	1,6	G 1/2" -14
GVM 80 -1+3	80	-1...+3	1,6	G 1/2" -14
GVM 80 -1+5	80	-1...+5	1,6	G 1/2" -14
GVM 80 -1+9	80	-1...+9	1,6	G 1/2" -14
GVM 80 -1+15	80	-1...+15	1,6	G 1/2" -14

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.