HFM ADA
Mjerni crijevovod

Karakteristike

Područje primjene	Mjerna tehnika
Izvedba	Crijevovod DN 2 s mjernim priključcima M 16 x 2 i utikačem
Unutrašnji sloj	Poliamid
Umetak	pleteni umetak od aramida
Vanjski sloj	Poliuretan
Opseg isporuke	sa zaštitom od prašine
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	100 °C
Mediji	tekućine na bazi mineralnog ulja i glikola



Artikl

Naziv	Vanjski Ø (mm)	Unutarnji Ø (mm)	maks. radni tlak (bar)	Radijus savijanja min. (mm)	Duljina (mm)
HFM ADA 300	5,5	2	400	35	300
HFM ADA 400	5,5	2	400	35	400
HFM ADA 630	5,5	2	400	35	630
HFM ADA 800	5,5	2	400	35	800
HFM ADA 1000	5,5	2	400	35	1000
HFM ADA 1500	5,5	2	400	35	1500
HFM ADA 2000	5,5	2	400	35	2000
HFM ADA 2500	5,5	2	400	35	2500
HFM ADA 3200	5,5	2	400	35	3200
HFM ADA 4000	5,5	2	400	35	4000

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.