

HFM MK

Mjerni priključak, serija M16 x 2

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Priključak 1 | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| Oblik brtve 1 | Profil B |
| Priključak 2 | Mjerni priključak M 16 x 2 |
| Izvedba | Uvrtni nastavak s mjernim priključkom |
| Opseg isporuke | s kapicom |
| Temperatura min. | -20 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |



Artikli

| Naziv | G1 | maks. radni tlak (bar) |
|---------------|------------|---------------------------|
| HFM MK 08-1 | M 8 x 1 | 400 |
| HFM MK 10-1 | M 10 x 1 | 630 |
| HFM MK 12-1.5 | M 12 x 1,5 | 630 |
| HFM MK 14-1.5 | M 14 x 1,5 | 630 |
| HFM MK 16-1.5 | M 16 x 1,5 | 630 |
| HFM MK 18-1.5 | M 18 x 1,5 | 400 |
| HFM MK 20-1.5 | M 20 x 1,5 | 400 |
| HFM MK 22-1.5 | M 22 x 1,5 | 400 |
| HFM MK 26-1.5 | M 26 x 1,5 | 400 |
| HFM MK 27-2 | M 27 x 2 | 400 |
| HFM MK 33-2 | M 33 x 2 | 400 |
| HFM MK 42-2 | M 42 x 2 | 250 |
| HFM MK 48-2 | M 48 x 2 | 250 |

Rezervni dijelovi

HFM VK Kapica