

# HFM MK

Mjerni priključak, serija M16 x 2

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Priključak 1       | metrički vanjski navoji, cilindrični  |
| Oblik brtve 1      | Profil B                              |
| Priključak 2       | Mjerni priključak M 16 x 2            |
| Izvedba            | Uvrtni nastavak s mjernim priključkom |
| Opseg isporuke     | s kapicom                             |
| Temperatura min.   | -20 °C                                |
| Temperatura max.   | 100 °C                                |
| Materijal          | Čelik                                 |
| Površinska zaštita | galvanski premaz                      |



## Artikli

| Naziv         | G1         | maks. radni tlak<br>(bar) |
|---------------|------------|---------------------------|
| HFM MK 08-1   | M 8 x 1    | 400                       |
| HFM MK 10-1   | M 10 x 1   | 630                       |
| HFM MK 12-1.5 | M 12 x 1,5 | 630                       |
| HFM MK 14-1.5 | M 14 x 1,5 | 630                       |
| HFM MK 16-1.5 | M 16 x 1,5 | 630                       |
| HFM MK 18-1.5 | M 18 x 1,5 | 400                       |
| HFM MK 20-1.5 | M 20 x 1,5 | 400                       |
| HFM MK 22-1.5 | M 22 x 1,5 | 400                       |
| HFM MK 26-1.5 | M 26 x 1,5 | 400                       |
| HFM MK 27-2   | M 27 x 2   | 400                       |
| HFM MK 33-2   | M 33 x 2   | 400                       |
| HFM MK 42-2   | M 42 x 2   | 250                       |
| HFM MK 48-2   | M 48 x 2   | 250                       |

## Rezervni dijelovi

HFM VK Kapica