

# HFM SKE 16

Mjerni crijevod

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Područje primjene	Mjerna tehnika
Izvedba	Crijevod DN 2 s mjernim priključcima M 16 x 1,5
Unutrašnji sloj	Poliamid
Umetak	pleteni umetak od aramida
Vanjski sloj	Poliuretan
Opseg isporuke	sa zaštitom od prašine
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	100 °C
Mediji	tekućine na bazi mineralnog ulja i glikola



## Artikli

Naziv	Vanjski Ø (mm)	Unutarnji Ø (mm)	maks. radni tlak (bar)	Radius savijanja min. (mm)	Duljina (mm)
HFM SKE 400-16	5,5	2	630	35	400
HFM SKE 630-16	5,5	2	630	35	630
HFM SKE 800-16	5,5	2	630	35	800
HFM SKE 1000-16	5,5	2	630	35	1000
HFM SKE 1500-16	5,5	2	630	35	1500
HFM SKE 2000-16	5,5	2	630	35	2000
HFM SKE 2500-16	5,5	2	630	35	2500
HFM SKE 3200-16	5,5	2	630	35	3200
HFM SKE 4000-16	5,5	2	630	35	4000