
# MVO VA
## Priključni vijčani spoj manometra

HANSA-FLEX

### Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Priključak 1** | BSP unutarnji navoj, cilindrični |
| **Oblik brtve 1** | Četvrtasti brtveni prsten |
| **Priključak 2** | metrički navoji matice |
| **Oblik brtve 2** | 24° vanjski konus s O prstenom |
| **Izvedba** | Priključni vijčani spoj manometra |
| **Opseg isporuke** | s četvrtastim brtvenim prstenom |
| **Materijal** | Oplemenjeni čelik |






### Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

### Artikl

| Naziv | Serija | Ø d2 (mm) | Radni tlak bari | G1 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MVO NW 04 L VA** | L | 6 | PN 315 | G 1/4" - 19 | 14,5 | 36,5 | 19 | 14 | 4,0 x 1,5 |
| **MVO NW 06 L VA** | L | 8 | PN 315 | G 1/4" - 19 | 14,5 | 36,5 | 19 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| **MVO NW 08 L VA** | L | 10 | PN 315 | G 1/4" - 19 | 14,5 | 36,0 | 19 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| **MVO NW 10 L VA** | L | 12 | PN 315 | G 1/4" - 19 | 14,5 | 37,5 | 19 | 22 | 9,0 x 1,5 |
| | | | | | | | | | |
| **MVO NW 03 S 1/4 VA** | S | 6 | PN 630 | G 1/4" - 19 | 14,5 | 43,5 | 27 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| **MVO NW 03 S VA** | S | 6 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 43,5 | 27 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| **MVO NW 04 S 1/4 VA** | S | 8 | PN 630 | G 1/4" - 19 | 14,5 | 43,0 | 27 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| **MVO NW 04 S VA** | S | 8 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 43,0 | 27 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| **MVO NW 06 S 1/4 VA** | S | 10 | PN 630 | G 1/4" - 19 | 14,5 | 45,0 | 27 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| **MVO NW 06 S VA** | S | 10 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 45,0 | 27 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| **MVO NW 08 S 1/4 VA** | S | 12 | PN 630 | G 1/4" - 19 | 14,5 | 44,5 | 27 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| **MVO NW 08 S VA** | S | 12 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 44,5 | 27 | 24 | 9,0 x 1,5 |

Serija: LL = veoma lagan  L = lagan  S = težak – PN = nazivni tlak  PB = maks. radni tlak – Ø d2 = vanjski promjer cijevi

### Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **MVO** | Priključni vijčani spoj manometra, Čelik |

### Rezervni dijelovi

| | |
|---|---|
| **DKI VA** | Prsten s brtvenim rubom za unutarnje navoje |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*