RMM 63 HKR

Manometri bez glicerinskog punjenja

Karakteristike

Izvedba	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
Pričvršćenje	Stezni prsten
Priključak 1	BSP vanjski navoj, cilindrični
Oblik brtve 1	brtvljenje površina sa slavinom
Priključak	straga, centrično
Norma	EN 837-1
Temperaturno područje	mediju maks. +60 °C Ambient -20 °C do +60 °C



Napomena

Područje korištenja kod statičkog opterećenja: 3/4 x konačne vrijednosti ljestvice.
Područje korištenja kod promjenjivog opterećenja: 2/3 x konačne vrijednosti ljestvice.

Artikl

Naziv	Nazivna veličina Ø	Područje skale	Klasa kvalitete	Priključak
RMM 63-0.6 HKR	63	0...0,6	2,5	G 1/4" - 19
RMM 63-1 HKR	63	0...1	2,5	G 1/4" - 19
RMM 63-1.6 HKR	63	0...1,6	2,5	G 1/4" - 19
RMM 63-2.5 HKR	63	0...2,5	2,5	G 1/4" - 19
RMM 63-4 HKR	63	0...4	2,5	G 1/4" - 19
RMM 63-6 HKR	63	0...6	2,5	G 1/4" - 19
RMM 63-10 HKR	63	0...10	2,5	G 1/4" - 19
RMM 63-16 HKR	63	0...16	2,5	G 1/4" - 19
RMM 63-25 HKR	63	0...25	2,5	G 1/4" - 19
RMM 63-40 HKR	63	0...40	2,5	G 1/4" - 19
RMM 63-60 HKR	63	0...60	2,5	G 1/4" - 19
RMM 63-100 HKR	63	0...100	2,5	G 1/4" - 19
RMM 63-160 HKR	63	0...160	2,5	G 1/4" - 19
RMM 63-250 HKR	63	0...250	2,5	G 1/4" - 19
RMM 63-315 HKR	63	0...315	2,5	G 1/4" - 19
RMM 63-400 HKR	63	0...400	2,5	G 1/4" - 19

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.