

RMM 63 KO

Manometri bez glicerinskog punjenja

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|-----------------------|--|
| Izvedba | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| Priključak 1 | BSP vanjski navoj, konusni |
| Oblik brtve 1 | brtvljenje površina sa slavinom |
| Priključak | dolje |
| Norma | EN 837-1 |
| Temperaturno područje | mediju maks. +60 °C Ambient -20 °C do +60 °C |



Napomena

Područje korištenja kod statičkog opterećenja: 3/4 x konačne vrijednosti ljestvice.

Područje korištenja kod promjenjivog opterećenja: 2/3 x konačne vrijednosti ljestvice.

Artikli

| Naziv | Nazivna veličina Ø | Područje skale | Klasa kvalitete | Priključak |
|--------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------|
| RMM 63-4 KO | 63 | 0...4 | 2,5 | R 1/4" -19 K |
| RMM 63-6 KO | 63 | 0...6 | 2,5 | R 1/4" -19 K |
| RMM 63-10 KO | 63 | 0...10 | 2,5 | R 1/4" -19 K |
| RMM 63-16 KO | 63 | 0...16 | 2,5 | R 1/4" -19 K |