

RVM 63 HFR

Vakuumski manometri bez glicerinskog punjenja

HANSA FLEX

Karakteristike

Izvedba	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
Pričvršćenje	Prednji prsten s pričvršnim provrtom
Priključak 1	BSP vanjski navoj, cilindrični
Oblik brtve 1	brtvljenje površina sa slavinom
Priključak	straga, centrično
Norma	EN 837-1
Temperaturno područje	mediju maks. +60 °C Ambient -20 °C do +60 °C



Napomena

Područje korištenja kod statičkog opterećenja: 3/4 x konačne vrijednosti ljestvice.

Područje korištenja kod promjenjivog opterećenja: 2/3 x konačne vrijednosti ljestvice.

Artikli

Naziv	Nazivna veličina Ø	Područje skale	Klasa kvalitete	Priključak
RVM 63 -1 +0 HFR	63	-1...0	2,5	G 1/4" - 19
RVM 63 -1 +0.6 HFR	63	-1...+0,6	2,5	G 1/4" - 19
RVM 63 -1 +1.5 HFR	63	-1... +1,5	2,5	G 1/4" - 19
RVM 63 -1 +3 HFR	63	-1...+3	2,5	G 1/4" - 19
RVM 63 -1 +5 HFR	63	-1...+5	2,5	G 1/4" - 19
RVM 63 -1 +9 HFR	63	-1...+9	2,5	G 1/4" - 19
RVM 63 -1 +15 HFR	63	-1...+15	2,5	G 1/4" - 19