

# XHFM T HL VA / XHFM T HS VA

Mjerni priključak, serija M16 x 2

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Priključak 1 + 2</b>  | metrički vanjski navoji, cilindrični              |
| <b>Oblik brtve 1 + 2</b> | 24° unutarnji konus                               |
| <b>Priključak 3</b>      | Mjerni priključak M 16 x 2                        |
| <b>Oblik izrade</b>      | T oblik   |
| <b>Norma</b>             | DIN 2353<br>ISO 8434-1                            |
| <b>Opseg isporuke</b>    | Nastavak (bez pretorne matice i nareznog prstena) |
| <b>Temperatura min.</b>  | -20 °C  |
| <b>Temperatura max.</b>  | 100 °C  |
| <b>Materijal</b>         | Oplemenjeni čelik                                 |



## Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

## Artikli

| Naziv           | Seriya | Ø d2 (mm) | G1 + G2    | maks. radni tlak (bar) |
|-----------------|--------|-----------|------------|------------------------|
| XHFM T HL 04 VA | L      | 6         | M 12 x 1,5 | 315                    |
| XHFM T HL 06 VA | L      | 8         | M 14 x 1,5 | 315                    |
| XHFM T HL 08 VA | L      | 10        | M 16 x 1,5 | 315                    |
| XHFM T HL 10 VA | L      | 12        | M 18 x 1,5 | 315                    |
| XHFM T HL 13 VA | L      | 15        | M 22 x 1,5 | 315                    |
| XHFM T HL 16 VA | L      | 18        | M 26 x 1,5 | 315                    |
| XHFM T HL 20 VA | L      | 22        | M 30 x 2   | 160                    |
| XHFM T HL 25 VA | L      | 28        | M 36 x 2   | 160                    |
| XHFM T HL 32 VA | L      | 35        | M 45 x 2   | 160                    |
| XHFM T HL 40 VA | L      | 42        | M 52 x 2   | 160                    |
| XHFM T HS 03 VA | S      | 6         | M 14 x 1,5 | 630                    |
| XHFM T HS 04 VA | S      | 8         | M 16 x 1,5 | 630                    |
| XHFM T HS 06 VA | S      | 10        | M 18 x 1,5 | 630                    |
| XHFM T HS 08 VA | S      | 12        | M 20 x 1,5 | 630                    |
| XHFM T HS 10 VA | S      | 14        | M 22 x 1,5 | 630                    |
| XHFM T HS 13 VA | S      | 16        | M 24 x 1,5 | 400                    |
| XHFM T HS 16 VA | S      | 20        | M 30 x 2   | 400                    |
| XHFM T HS 20 VA | S      | 25        | M 36 x 2   | 400                    |
| XHFM T HS 25 VA | S      | 30        | M 42 x 2   | 400                    |
| XHFM T HS 32 VA | S      | 38        | M 52 x 2   | 315                    |

Seriya: LL = veoma lagan L = lagan S = težak – Ø d2 = vanjski promjer cijevi

## Varijante proizvoda

|                       |  |
|-----------------------|--|
| XHFM T HL / XHFM T HS | Mjerni priključak, serija M16 x 2, Čelik |
| HFM T HL / HFM T HS   | Mjerni priključak, serija M16 x 2, Čelik |