

XMVE VA

Priključni vijčani spoj manometra

Karakteristike

| | |
|-----------------------|---|
| Priključak 1 | BSP unutarnji navoj, cilindrični |
| Oblik brtve 1 | Četvrtasti brtveni prsten |
| Priključak 2 | Nastavak cijevi nije prethodno montiran |
| Oblik brtve 2 | Cijevni nastavak s narezanim prstenom |
| Izvedba | Priključni vijčani spoj manometra |
| Opseg isporuke | s četvrtastim brtvenim prstenom (nastavak bez preturane matice i narezanog prstena) |
| Materijal | Oplemenjeni čelik |



Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

Artikli

| Naziv | Serijska | Ø d2 (mm) | Radni tlak bari | G1 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---------------------|----------|-----------|-----------------|-------------|--------|---------|---------|
| XMVE NW 04 L VA | L | 6 | PN 400 | G 1/4" - 19 | 14,5 | 38,0 | 19 |
| XMVE NW 04 L 1/2 VA | L | 6 | PN 315 | G 1/2" -14 | 20,0 | 45,0 | 27 |
| XMVE NW 06 L VA | L | 8 | PN 400 | G 1/4" - 19 | 14,5 | 38,0 | 19 |
| XMVE NW 06 L 1/2 VA | L | 8 | PN 315 | G 1/2" -14 | 20,0 | 45,0 | 27 |
| XMVE NW 08 L VA | L | 10 | PN 400 | G 1/4" - 19 | 14,5 | 39,5 | 19 |
| XMVE NW 08 L 1/2 VA | L | 10 | PN 315 | G 1/2" -14 | 20,0 | 46,5 | 27 |
| XMVE NW 10 L VA | L | 12 | PN 400 | G 1/4" - 19 | 14,5 | 40,5 | 19 |
| XMVE NW 10 L 1/2 VA | L | 12 | PN 315 | G 1/2" -14 | 20,0 | 47,5 | 27 |
| XMVE NW 03 S 1/4 VA | S | 6 | PN 630 | G 1/4" - 19 | 14,5 | 38,0 | 19 |
| XMVE NW 03 S VA | S | 6 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 45,0 | 27 |
| XMVE NW 04 S 1/4 VA | S | 8 | PN 630 | G 1/4" - 19 | 14,5 | 38,0 | 19 |
| XMVE NW 04 S VA | S | 8 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 45,0 | 27 |
| XMVE NW 06 S 1/4 VA | S | 10 | PN 630 | G 1/4" - 19 | 14,5 | 40,0 | 19 |
| XMVE NW 06 S VA | S | 10 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 47,0 | 27 |
| XMVE NW 08 S 1/4 VA | S | 12 | PN 630 | G 1/4" - 19 | 14,5 | 40,5 | 19 |
| XMVE NW 08 S VA | S | 12 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 47,5 | 27 |

Serijska: LL = veoma lagan L = lagan S = težak - PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak - Ø = vanjski promjer cijevi

Varijante proizvoda

| | |
|--------|--|
| XMVE | Priključni vijčani spoj manometra, Čelik |
| MVE VA | Priključni vijčani spoj manometra, Oplemenjeni čelik |

Rezervni dijelovi

| | |
|--------|---|
| DKI VA | Prsten s brtvenim rubom za unutarnje navoje |
|--------|---|