

# XMVR VA

## Priključni vijčani spoj manometra

### Karakteristike

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Priključak 1</b>   | BSP unutarnji navoj, cilindrični   |
| <b>Oblik brtve 1</b>  | Četvrtasti brtveni prsten  |
| <b>Priključak 2</b>   | metrički vanjski navoji, cilindrični   |
| <b>Oblik brtve 2</b>  | 24° unutarnji konus  |
| <b>Izvedba</b>        | Priključni vijčani spoj manometra  |
| <b>Opseg isporuke</b> | s četvrtastim brtvenim prstenom (nastavak bez preturane matice i nareznog prstena) |
| <b>Materijal</b>      | Oplemenjeni čelik  |



### Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

### Artikli

| Naziv                | Seriya | Ø d2 (mm) | Radni tlak bari | G1          | G2         | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|----------------------|--------|-----------|-----------------|-------------|------------|--------|---------|---------|---------|
| XMVR NW 04 HL VA     | L      | 6         | PN 315          | G 1/4" - 19 | M 12 x 1,5 | 14,5   | 29      | 22,0    | 19      |
| XMVR NW 04 HL 1/2 VA | L      | 6         | PN 315          | G 1/2" -14  | M 12 x 1,5 | 20,0   | 36      | 29,0    | 27      |
| XMVR NW 06 HL VA     | L      | 8         | PN 315          | G 1/4" - 19 | M 14 x 1,5 | 14,5   | 29      | 22,0    | 19      |
| XMVR NW 06 HL 1/2 VA | L      | 8         | PN 315          | G 1/2" -14  | M 14 x 1,5 | 20,0   | 36      | 29,0    | 27      |
| XMVR NW 08 HL VA     | L      | 10        | PN 315          | G 1/4" - 19 | M 16 x 1,5 | 14,5   | 30      | 23,0    | 19      |
| XMVR NW 08 HL 1/2 VA | L      | 10        | PN 315          | G 1/2" -14  | M 16 x 1,5 | 20,0   | 37      | 30,0    | 27      |
| XMVR NW 10 HL VA     | L      | 12        | PN 315          | G 1/4" - 19 | M 18 x 1,5 | 14,5   | 30      | 23,0    | 19      |
| XMVR NW 10 HL 1/2 VA | L      | 12        | PN 315          | G 1/2" -14  | M 18 x 1,5 | 20,0   | 37      | 30,0    | 27      |
| XMVR NW 03 HS VA     | S      | 6         | PN 630          | G 1/2" -14  | M 14 x 1,5 | 20,0   | 38      | 31,0    | 27      |
| XMVR NW 04 HS VA     | S      | 8         | PN 630          | G 1/2" -14  | M 16 x 1,5 | 20,0   | 38      | 31,0    | 27      |
| XMVR NW 06 HS VA     | S      | 10        | PN 630          | G 1/2" -14  | M 18 x 1,5 | 20,0   | 38      | 30,5    | 27      |
| XMVR NW 08 HS VA     | S      | 12        | PN 630          | G 1/2" -14  | M 20 x 1,5 | 20,0   | 38      | 30,5    | 27      |

Seriya: LL = veoma lagan L = lagan S = težak - PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak - Ø = vanjski promjer cijevi

### Varijante proizvoda

|               |  |
|---------------|--|
| <b>XMVR</b>   | Priključni vijčani spoj manometra, Čelik             |
| <b>MVR VA</b> | Priključni vijčani spoj manometra, Oplemenjeni čelik |