

FK KG HR AL

Fiksna spojka za vatrogasne spojke

HANSA FLEX

Karakteristike

Priključak 1 BSP vanjski navoj, cilindrični


Oblik brtve 1 plosnato brtvljenje

Priključak 2 Čeljusna spojka

Izvedba Fiksna spojka s vanjskim navojem

Oblik brtve 2 Profilna brtva od nitrila, crna

Materijal aluminij



Artikli

Naziv	Navoj priključka	Razmak spojnih površina (mm)	Nazivna veličina Storz
FK KG 31 HR 20 D AL	G 3/4" -14	31	25-D
FK KG 31 HR 25 D AL	G 1" -11	31	25-D
FK KG 31 HR 32 D AL	G 1.1/4" -11	31	25-D
FK KG 44 HR 25 AL	G 1" -11	44	32
FK KG 44 HR 32 AL	G 1.1/4" -11	44	32
FK KG 52 HR 32 AL	G 1.1/4" -11	52	38
FK KG 52 HR 40 AL	G 1.1/2" -11	52	38
FK KG 52 HR 50 AL	G 2" -11	52	38
FK KG 66 HR 25 C AL	G 1" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 32 C AL	G 1.1/4" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 40 C AL	G 1.1/2" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 50 C AL	G 2" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 65 C AL	G 2,1/2" - 11	66	52-C
FK KG 81 HR 40 AL	G 1.1/2" -11	81	65
FK KG 81 HR 50 AL	G 2" -11	81	65
FK KG 81 HR 65 AL	G 2,1/2" - 11	81	65
FK KG 81 HR 75 AL	G 3" -11	81	65
FK KG 89 HR 50 B AL	G 2" -11	89	75-B
FK KG 89 HR 65 B AL	G 2,1/2" - 11	89	75-B
FK KG 89 HR 75 B AL	G 3" -11	89	75-B
FK KG 105 HR 75 AL	G 3" -11	105	90
FK KG 115 HR 100 AL	G 4" -11	115	100
FK KG 133 HR 100 A AL	G 4" -11	133	110-A
FK KG 160 HR 150 AL	G 6" -11	160	150

Varijante proizvoda

FK KG HR MG Fiksna spojka za vatrogasne spojke, Mjed

Rezervni dijelovi

DSD KG N Tlačno-uisna brtva za vatrogasne spojke

DSD KG S Tlačno-uisna brtva, vatrogasne spojke

DSD KG V Tlačno-uisna brtva, vatrogasne spojke