

FK KG HR MG

Fiksna spojka za vatrogasne spojke

HANSA FLEX

Karakteristike

Priključak 1	BSP vanjski navoj, cilindrični
Oblik brtve 1	plosnato brtvljenje
Priključak 2	Čeljusna spojka
Izvedba	Fiksna spojka s vanjskim navojem
Oblik brtve 2	Profilna brtva od nitrila, crna
Materijal	Mjed



Artikli

Naziv	Navoj priključka	Razmak spojnih površina (mm)	Nazivna veličina Storz
FK KG 31 HR 20 D MG	G 3/4" -14	31	25-D
FK KG 31 HR 25 D MG	G 1" -11	31	25-D
FK KG 44 HR 25 MG	G 1" -11	44	32
FK KG 44 HR 32 MG	G 1.1/4" -11	44	32
FK KG 52 HR 32 MG	G 1.1/4" -11	52	38
FK KG 52 HR 40 MG	G 1.1/2" -11	52	38
FK KG 66 HR 25 C MG	G 1" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 32 C MG	G 1.1/4" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 40 C MG	G 1.1/2" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 50 C MG	G 2" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 65 C MG	G 2,1/2" - 11	66	52-C
FK KG 81 HR 50 MG	G 2" -11	81	65
FK KG 81 HR 65 MG	G 2,1/2" - 11	81	65
FK KG 81 HR 75 MG	G 3" -11	81	65
FK KG 89 HR 50 B MG	G 2" -11	89	75-B
FK KG 89 HR 65 B MG	G 2,1/2" - 11	89	75-B
FK KG 89 HR 75 B MG	G 3" -11	89	75-B
FK KG 133 HR 100 A MG	G 4" -11	133	110-A

Varijante proizvoda

FK KG HR AL Fiksna spojka za vatrogasne spojke, aluminij

Rezervni dijelovi

DSD KG N	Tlačno-usisna brtva za vatrogasne spojke
DSD KG S	Tlačno-usisna brtva, vatrogasne spojke
DSD KG V	Tlačno-usisna brtva, vatrogasne spojke