

FLD R N

Ravni brtveni prsten za vatrogasnu spojku

HANSA FLEX

Karakteristike

Izvedba Ravna brtva za fiksnu spojku s unutrašnjim navojem

Materijal Nitril-kaučuk crni



Artikli

Naziv	za navoje	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
FLD R 1/2 N	G 1/2"	17	22	2
FLD R 3/4 N	G 3/4"	18	27	2
FLD R 1 N	G 1"	20	33	3
FLD R 1 1/2 N	G 1,1/2"	39	48	3
FLD R1 1/4 N	G 1,1/4"	33	42	3
FLD R 2 N	G 2"	47	60	3
FLD R 2 1/2 N	G 2.1/2"	66	76	3
FLD R 3 N	G 3"	76	88	3
FLD R 4 N	G 4"	102	113	3
FLD R 4 1/2 N	G 4.1/2"	105	126	3
FLD R 5 N	G 5"	122	140	4

Varijante proizvoda

FLD R N W Ravni brtveni prsten za vatrogasnu spojku, Nitril bijeli

FLD R T Ravni brtveni prsten za vatrogasnu spojku, PTFE

je rezervni dio uz sljedeće proizvode

FK KG IR AL Fiksna spojka za vatrogasne spojke

FK KG IR MG Fiksna spojka za vatrogasne spojke