


JG 05 (keg.)

Uvrtni nastavci

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------------|---|
| Područje primjene | Primjene u pneumatici, vakuumskoj tehnici i prehrambenoj ind. |
| Priključak 1 | BSP vanjski navoj, konusni |
| Oblik brtve 1 | brtvljenje navoja |
| Priključak 2 | Nastavci cijevi |
| Oblik izrade | ravno |
| Izvedba | Uvrtni nastavci |
| Boja | crna |
| Mediji | zrak tekući mediji inertni plinovi npr. N ₂ /CO ₂ |
| Materijal | Tijelo od acetal-kopolimera; O prsten od nitrila |



Artikli

| Naziv | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---------------|-----------|----------|--------|---------|---------|
| JG 05 04 01 E | 4 | R 1/8" K | 10 | 19 | 15 |
| JG 05 04 02 E | 4 | R 1/4" K | 11 | 19 | 17 |
| JG 05 05 01 E | 5 | R 1/8" K | 10 | 19 | 15 |
| JG 05 05 02 E | 5 | R 1/4" K | 11 | 19 | 17 |
| JG 05 06 01 E | 6 | R 1/8" K | 10 | 20 | 17 |
| JG 05 06 02 E | 6 | R 1/4" K | 11 | 20 | 17 |
| JG 05 08 01 E | 8 | R 1/8" K | 10 | 21 | 17 |
| JG 05 08 02 E | 8 | R 1/4" K | 11 | 21 | 17 |
| JG 05 08 03 E | 8 | R 3/8" K | 13 | 21 | 20 |
| JG 05 10 02 E | 10 | R 1/4" K | 11 | 24 | 20 |
| JG 05 10 03 E | 10 | R 3/8" K | 13 | 24 | 20 |
| JG 05 10 04 E | 10 | R 1/2" K | 16 | 24 | 22 |
| JG 05 12 03 E | 12 | R 3/8" K | 13 | 29 | 24 |
| JG 05 12 04 E | 12 | R 1/2" K | 16 | 29 | 24 |