
JG 12
Pregradna utična spojnica

HANSA-FLEX

Karakteristike

Područje primjene	Primjene u pneumatici, vakuumskoj tehnici i prehrambenoj ind.
Priključak 1 + 2	Utični kolčak
Oblik izrade	ravno
Izvedba	Pregradna utična spojnica
Boja	crna
Mediji	zrak tekući mediji inertni plinovi npr. N2/CO2
Materijal	Tijelo od acetal-kopolimera; O prsten od nitrila





Artikl

Naziv	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1	S2	SW (mm)
JG 12 04 E	4	G 3/8" - 19	35	25	13,5	20	15	19
JG 12 05 E	5	G 3/8" - 19	35	25	13,5	20	15	19
JG 12 06 E	6	G 3/8" - 19	34	25	13,5	20	15	19
JG 12 08 E	8	G 1/2" -14	40	29	16,0	25	20	22
JG 12 10 E	10	G 1/2" -14	41	29	16,0	25	20	22
JG 12 12 E	12	G 3/4" -14	52	38	22,5	32	24	28

Pribor

JG 18 S	Sigurnosni prsten za utičnu spojnicu
JG 19 E	Zaštitna kapica za utičnu spojnicu

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.