

### Karakteristike

<b>Izvedba</b>	Čeljusne spojka crijeva
<b>Dodatak kod izvedbe</b>	sa sigurnosnom dvostrukom palcem
<b>Priključak 1</b>	Priključak crijeva
<b>Priključak 2</b>	Čeljusna spojka
<b>Oblik brtve 2</b>	Gumeni brtveni prsten
<b>Norma</b>	DIN 3489
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	95 °C
<b>Materijal</b>	Lijevano željezo
<b>Površinska zaštita</b>	galvanski premaz



### Artikli

Naziv	za crijevo unutrašnjeg promjera (mm)	Col	Razmak spojnih površina (mm)	Radni tlak bari
<b>LSK NW 06 G</b>	6	1/4"	42	PN 10
<b>LSK NW 10 G</b>	10	3/8"	42	PN 10
<b>LSK NW 13 G</b>	13	1/2"	42	PN 10
<b>LSK NW 15 G</b>	15	5/8"	42	PN 10
<b>LSK NW 19 G</b>	19	3/4"	42	PN 10
<b>LSK NW 25 G</b>	25	1"	42	PN 10
<b>LSK NW 32 G</b>	32	1.1/4"	42	PN 10

### Varijante proizvoda

**LSK G AC** Čeljusna spojka (zrak), Čelik

### Pribor

**LSK GDOR** Gumeni prsten za čeljusnu spojku

### Rezervni dijelovi

**LSK GOOR** Gumeni prsten za čeljusnu spojku