

Karakteristike

Izvedba	Čeljusne spojka crijeva
Dodatak kod izvedbe	sa sigurnosnom dvostrukom palcem
Priključak 1	Priključak crijeva
Priključak 2	Čeljusna spojka
Oblik brtve 2	Gumeni brtveni prsten
Norma	DIN 3489
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Materijal	Lijevano željezo
Površinska zaštita	galvanski premaz



Artikli

Naziv	za crijevo unutrašnjeg promjera (mm)	Col	Razmak spojnih površina (mm)	Radni tlak bari
LSK NW 06 G	6	1/4"	42	PN 10
LSK NW 10 G	10	3/8"	42	PN 10
LSK NW 13 G	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 G	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 G	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 G	25	1"	42	PN 10
LSK NW 32 G	32	1.1/4"	42	PN 10

Varijante proizvoda

LSK G AC Čeljusna spojka (zrak), Čelik

Pribor

LSK GDOR Gumeni prsten za čeljusnu spojku

Rezervni dijelovi

LSK GOOR Gumeni prsten za čeljusnu spojku