# LSK G
Čeljusna spojka (zrak)

HANSA FLEX

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Izvedba** | Čeljusne spojka crijeva |
| **Dodatak kod izvedbe** | sa sigurnosnom dvostrukom palcem |
| **Priključak 1** | Priključak crijeva |
| **Priključak 2** | Čeljusna spojka |
| **Oblik brtve 2** | Gumeni brtveni prsten |
| **Norma** | DIN 3489 |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 95 °C |
| **Materijal** | Lijevano željezo |
| **Površinska zaštita** | galvanski premaz |



## Artikl

| Naziv | za crijevo unutrašnjeg promjera (mm) | Col | Razmak spojnih površina (mm) | Radni tlak bari |
|---|---|---|---|---|
| **LSK NW 06 G** | 6 | 1/4" | 42 | PN 10 |
| **LSK NW 10 G** | 10 | 3/8" | 42 | PN 10 |
| **LSK NW 13 G** | 13 | 1/2" | 42 | PN 10 |
| **LSK NW 15 G** | 15 | 5/8" | 42 | PN 10 |
| **LSK NW 19 G** | 19 | 3/4" | 42 | PN 10 |
| **LSK NW 25 G** | 25 | 1" | 42 | PN 10 |
| **LSK NW 32 G** | 32 | 1.1/4" | 42 | PN 10 |

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **LSK G AC** | Čeljusna spojka (zrak), Čelik |

## Pribor

| | |
|---|---|
| **LSK GDOR** | Gumeni prsten za čeljusnu spojku |

## Rezervni dijelovi

| | |
|---|---|
| **LSK GOOR** | Gumeni prsten za čeljusnu spojku |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*