

LSK G AC

Čeljusna spojka (zrak)

HANSA FLEX

Karakteristike

Izvedba	Čeljusne spojka crijeva
Dodatak kod izvedbe	sa sigurnosnom dvostrukom palcem
Priključak 1	Priključak crijeva
Priključak 2	Čeljusna spojka
Oblik brtve 2	Gumeni brtveni prsten
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



Artikli

Naziv	za crijevo unutrašnjeg promjera (mm)	Col	Razmak spojnih površina (mm)	Radni tlak bari
LSK NW 06 G AC	6	1/4"	42	PN 10
LSK NW 10 G AC	10	3/8"	42	PN 10
LSK NW 13 G AC	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 16 G AC	16	5/8"	42	PN 10
LSK NW 20 G AC	20	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 G AC	25	1"	42	PN 10

Varijante proizvoda

LSK G	Čeljusna spojka (zrak), Lijevano željezo
-------	--

Pribor

LSK GDOR	Gumeni prsten za čeljusnu spojku
----------	----------------------------------

Rezervni dijelovi

LSK GOOR	Gumeni prsten za čeljusnu spojku
----------	----------------------------------