

# LSK GDOR

Gumeni prsten za čeljusnu spojku

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Izvedba             | Gumeni prsten za čeljusne spojke |
| Dodatak kod izvedbe | postojano na paru                |
| Temperatura min.    | -40 °C                           |
| Temperatura max.    | 200 °C                           |
| Materijal           | Silikon                          |



## Artikli

| Naziv    | Vanjski Ø<br>(mm) | Unutarnji Ø<br>(mm) | h<br>(mm) |
|----------|-------------------|---------------------|-----------|
| LSK GDOR | 33                | 20                  | 10        |

## je pribor uz sljedeće proizvode

|             |  |
|-------------|--|
| LSK G D     | Čeljusna spojka (zrak), okretna            |
| LSK IR D    | Čeljusna spojka (zrak), okretna            |
| LSK G AC    | Čeljusna spojka (zrak)                     |
| LSK G       | Čeljusna spojka (zrak)                     |
| LSK HR G    | Čeljusna spojka (zrak)                     |
| LSK HR G AC | Čeljusna spojka (zrak)                     |
| LSK HR G D  | Čeljusna spojka (zrak), okretna            |
| LSK IR G    | Čeljusna spojka (zrak)                     |
| LSK SB G    | Čeljusna spojka (zrak), sigurnosni vijenac |
| LSK SB G D  | Čeljusna spojka (zrak), sigurnosni vijenac |