

LSK HR G

Čeljusna spojka (zrak)

Karakteristike

Izvedba	Čeljusne spojka s vanjskim navojem
Dodatak kod izvedbe	sa sigurnosnom dvostrukom palcem
Priključak 1	BSP vanjski navoj, cilindrični
Priključak 2	Čeljusna spojka
Oblik brtve 2	Gumeni brtveni prsten
Norma	DIN 3489
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Materijal	Lijeвано željezo
Površinska zaštita	galvanski premaz



Napomena

Kao protuspojku treba koristiti spojku s mjedenom brtvom.

Artikli

Naziv	Navoj priključka	Razmak spojnih površina (mm)	Radni tlak bari
LSK NW 06 HR G	G 1/4" -19	42	PN 10
LSK NW 10 HR G	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 HR G	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 HR G	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR G	G 1" -11	42	PN 10

Varijante proizvoda

LSK HR G AC Čeljusna spojka (zrak), Čelik

Pribor

LSK GDOR Gumeni prsten za čeljusnu spojku

Rezervni dijelovi

LSK GOOR Gumeni prsten za čeljusnu spojku