

Karakteristike

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Izvedba | Čeljusne spojka s vanjskim navojem |
| Dodatak kod izvedbe | sa sigurnosnom dvostrukom palcem |
| Priključak 1 | BSP vanjski navoj, cilindrični |
| Priključak 2 | Čeljusna spojka |
| Oblik brtve 2 | Mjedena brtva s gumenim umetkom |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 95 °C |
| Materijal | Lijevano željezo |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |



Napomena

Kao protuspojku treba koristiti spojku s gumenom brtvom.

Artikli

| Naziv | Navoj priključka | Razmak spojnih površina (mm) | Radni tlak bari |
|----------------|------------------|---------------------------------|-----------------|
| LSK NW 13 HR M | G 1/2" -14 | 42 | PN 10 |
| LSK NW 20 HR M | G 3/4" -14 | 42 | PN 10 |
| LSK NW 25 HR M | G 1" -11 | 42 | PN 10 |

Rezervni dijelovi

| | |
|----------|-----------------------------------|
| LSK MOOH | Mjedena čahura za čeljusnu spojku |
| LSK HOOS | Pridržni vijak za čeljusnu spojku |
| LSK SOOR | Prsten crijeva za čeljusnu spojku |