LSK HR M
Čeljusna spojka (zrak)

Karakteristike

Izvedba	Čeljusne spojka s vanjskim navojem
Dodatak kod izvedbe	sa sigurnosnom dvostrukom palcem
Priključak 1	BSP vanjski navoj, cilindrični
Priključak 2	Čeljusna spojka
Oblik brtve 2	Mjedena brtva s gumenim umetkom
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Materijal	Lijevano željezo
Površinska zaštita	galvanski premaz



Napomena

Kao protuspojku treba koristiti spojku s gumenom brtvom.

Artikl

Naziv	Navoj priključka	Razmak spojnih površina (mm)	Radni tlak bari
LSK NW 13 HR M	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 HR M	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR M	G 1" -11	42	PN 10

Rezervni dijelovi

LSK MOOH	Mjedena čahura za čeljusnu spojku
LSK HOOS	Pridržni vijak za čeljusnu spojku
LSK SOOR	Prsten crijeva za čeljusnu spojku

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.