

# LSK IR G

Čeljusna spojka (zrak)

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Izvedba             | Čeljusne spojka s unutrašnjim navojem |
| Dodatak kod izvedbe | sa sigurnosnom dvostrukom palcem      |
| Priključak 1        | BSP unutarnji navoj, cilindrični      |
| Priključak 2        | Čeljusna spojka                       |
| Oblik brtve 2       | Gumeni brtveni prsten                 |
| Norma               | DIN 3489                              |
| Temperatura min.    | -40 °C                                |
| Temperatura max.    | 95 °C                                 |
| Materijal           | Lijevano željezo                      |
| Površinska zaštita  | galvanski premaz                      |



## Artikli

| Naziv          | Navoj priključka | Razmak spojnih površina (mm) | Radni tlak bari |
|----------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| LSK NW 06 IR G | G 1/4" -19       | 42                           | PN 10           |
| LSK NW 10 IR G | G 3/8" -19       | 42                           | PN 10           |
| LSK NW 13 IR G | G 1/2" -14       | 42                           | PN 10           |
| LSK NW 20 IR G | G 3/4" -14       | 42                           | PN 10           |
| LSK NW 25 IR G | G 1" -11         | 42                           | PN 10           |
| LSK NW 32 IR G | G 1.1/4" -11     | 42                           | PN 10           |

## Varijante proizvoda

LSK IR G AC Čeljusna spojka (zrak), Čelik

## Pribor

LSK GDOR Gumeni prsten za čeljusnu spojku

## Rezervni dijelovi

LSK GOOR Gumeni prsten za čeljusnu spojku