

## Karakteristike

Izvedba	Čeljusne spojka s unutrašnjim navojem
Dodatak kod izvedbe	sa sigurnosnom dvostrukom palcem
Priključak 1	BSP unutarnji navoj, cilindrični
Priključak 2	Čeljusna spojka
Oblik brtve 2	Gumeni brtveni prsten
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



## Artikli

Naziv	Navoj priključka	Razmak spojnih površina (mm)	Radni tlak bari
LSK NW 10 IR G AC	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 IR G AC	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 16 IR G AC	G 5/8" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR G AC	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR G AC	G 1" -11	42	PN 10

## Varijante proizvoda

LSK G	Čeljusna spojka (zrak), Lijevano željezo
-------	--

## Pribor

LSK GDOR	Gumeni prsten za čeljusnu spojku
----------	----------------------------------

## Rezervni dijelovi

LSK GOOR	Gumeni prsten za čeljusnu spojku
----------	----------------------------------