


## Karakteristike

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Izvedba             | Čeljusne spojka s unutrašnjim navojem |
| Dodatak kod izvedbe | sa sigurnosnom dvostrukom palcem      |
| Priključak 1        | BSP unutarnji navoj, cilindrični      |
| Priključak 2        | Čeljusna spojka                       |
| Oblik brtve 2       | Mjedena brtva s gumenim umetkom       |
| Temperatura min.    | -40 °C                                |
| Temperatura max.    | 95 °C                                 |
| Materijal           | Lijevano željezo                      |
| Površinska zaštita  | galvanski premaz                      |



## Napomena

Kao protuspojku treba koristiti spojku s gumenom brtvom.

## Artikli

| Naziv          | Navoj priključka | Razmak spojnih površina<br>(mm) | Radni tlak bari |
|----------------|------------------|---------------------------------|-----------------|
| LSK NW 13 IR M | G 1/2" -14       | 42                              | PN 10           |
| LSK NW 20 IR M | G 3/4" -14       | 42                              | PN 10           |
| LSK NW 25 IR M | G 1" -11         | 42                              | PN 10           |

## Rezervni dijelovi

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| LSK HOOS | Pridržni vijak za čeljusnu spojku |
| LSK MOOH | Mjedena čahura za čeljusnu spojku |
| LSK SOOR | Prsten crijeva za čeljusnu spojku |