# LSK M
Čeljusna spojka (zrak)

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Izvedba** | Čeljusne spojka crijeva |
| **Dodatak kod izvedbe** | sa sigurnosnom dvostrukom palcem |
| **Priključak 1** | Priključak crijeva |
| **Priključak 2** | Čeljusna spojka |
| **Oblik brtve 2** | Mjedena brtva s gumenim umetkom |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 95 °C |
| **Materijal** | Lijevano željezo |
| **Površinska zaštita** | pocinčana, bijelo kromatirana |



## Napomena

Kao protuspojku treba koristiti spojku s gumenom brtvom.

## Artikl

| Naziv | za crijevo unutrašnjeg promjera (mm) | Col | Razmak spojnih površina (mm) | Radni tlak bari |
|---|---|---|---|---|
| **LSK NW 13 M** | 13 | 1/2" | 42 | PN 10 |
| **LSK NW 15 M** | 15 | 5/8" | 42 | PN 10 |
| **LSK NW 19 M** | 19 | 3/4" | 42 | PN 10 |
| **LSK NW 25 M** | 25 | 1/2" | 42 | PN 10 |

## Rezervni dijelovi

| | |
|---|---|
| **LSK HOOS** | Pridržni vijak za čeljusnu spojku |
| **LSK MOOH** | Mjedena čahura za čeljusnu spojku |
| **LSK SOOR** | Prsten crijeva za čeljusnu spojku |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*