

### Karakteristike

<b>Izvedba</b>	Čeljusne spojka crijeva
<b>Dodatak kod izvedbe</b>	sa sigurnosnom dvostrukom palcem
<b>Priključak 1</b>	Priključak crijeva
<b>Priključak 2</b>	Čeljusna spojka
<b>Oblik brtve 2</b>	Mjedena brtva s gumenim umetkom
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	95 °C
<b>Materijal</b>	Lijevano željezo
<b>Površinska zaštita</b>	pocinčana, bijelo kromatirana



### Napomena

Kao protuspojku treba koristiti spojku s gumenom brtvom.

### Artikli

Naziv	za crijevo unutrašnjeg promjera (mm)	Col	Razmak spojnih površina (mm)	Radni tlak bari
LSK NW 13 M	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 M	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 M	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 M	25	1/2"	42	PN 10

### Rezervni dijelovi

LSK HOOS	Pridržni vijak za čeljusnu spojku
LSK MOOH	Mjedena čahura za čeljusnu spojku
LSK SOOR	Prsten crijeva za čeljusnu spojku