

# LSK M

Čeljusna spojka (zrak)

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Izvedba	Čeljusne spojka crijeva
Dodatak kod izvedbe	sa sigurnosnom dvostrukom palcem
Priključak 1	Priključak crijeva
Priključak 2	Čeljusna spojka
Oblik brtve 2	Mjedena brtva s gumenim umetkom
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Materijal	Lijevano željezo
Površinska zaštita	pocinčana, bijelo kromatirana



## Napomena

Kao protuspojku treba koristiti spojku s gumenom brtvom.

## Artikli

Naziv	za crijevo unutrašnjeg promjera (mm)	Col	Razmak spojnih površina (mm)	Radni tlak bari
LSK NW 13 M	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 M	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 M	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 M	25	1/2"	42	PN 10

## Rezervni dijelovi

LSK HOOS	Pridržni vijak za čeljusnu spojku
LSK MOOH	Mjedena čahura za čeljusnu spojku
LSK SOOR	Prsten crijeva za čeljusnu spojku