LSK MODY
Čeljusna spojka (zrak), MODY

Karakteristike

Izvedba	MODY spojka crijeva
Dodatak kod izvedbe	sa sigurnosnom dvostrukom palcem
Priključak 1	Priključak crijeva
Priključak 2	Čeljusna spojka
Oblik brtve 2	Gumeni brtveni prsten
Norma	DIN 3238
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Materijal	Glava spojke od temper lijeva / tuljak od čelika
Površinska zaštita	galvanski premaz



Opis

s pojačanim zaštitnim prstenom s navojem i novom brtvom, vođenom s obje strane.

Artikl

Naziv	za crijevo unutrašnjeg promjera (mm)	Col	Razmak spojnih površina (mm)	Radni tlak bari
LSK NW 10 MODY	10	3/8"	42	PN 16
LSK NW 13 MODY	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 15 MODY	15	5/8"	42	PN 16
LSK NW 19 MODY	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 MODY	25	1"	42	PN 16
LSK NW 32 MODY	32	1.1/4"	42	PN 16

Pribor

LSK SDOR N	Gumeni prsten za spojku MODY

Rezervni dijelovi

LSK SGOR N	Gumeni prsten za spojku MODY

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.