

LSK SB G

Čeljusna spojka (zrak), sigurnosni vijenac

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|---------------------|---|
| Izvedba | Čeljusne spojka crijeva |
| Dodatak kod izvedbe | sa sigurnosnom dvostrukom palcem i sigurnosnim vijencem |
| Priključak 1 | Priključak crijeva |
| Priključak 2 | Čeljusna spojka |
| Oblik brtve 2 | Gumeni brtveni prsten |
| Norma | DIN 3489 |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 95 °C |
| Materijal | Lijevano željezo |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |



Artikli

| Naziv | za crijevo unutrašnjeg promjera (mm) | Col | Razmak spojnih površina (mm) | Radni tlak bari |
|----------------|--------------------------------------|------|------------------------------|-----------------|
| LSK NW 13 SB G | 13 | 1/2" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 15 SB G | 15 | 5/8" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 19 SB G | 19 | 3/4" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 25 SB G | 25 | 1" | 42 | PN 10 |

Pribor

LSK GDOR Gumeni prsten za čeljusnu spojku

Rezervni dijelovi

LSK GOOR Gumeni prsten za čeljusnu spojku