

# LSK SB G

Čeljusna spojka (zrak), sigurnosni vijenac

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                     |   |
|---------------------|---|
| Izvedba             | Čeljusne spojka crijeva                                 |
| Dodatak kod izvedbe | sa sigurnosnom dvostrukom palcem i sigurnosnim vijencem |
| Priključak 1        | Priključak crijeva                                      |
| Priključak 2        | Čeljusna spojka   |
| Oblik brtve 2       | Gumeni brtveni prsten                                   |
| Norma               | DIN 3489  |
| Temperatura min.    | -40 °C  |
| Temperatura max.    | 95 °C   |
| Materijal           | Lijeivano željezo                                       |
| Površinska zaštita  | galvanski premaz  |



## Artikli

| Naziv          | za crijevo unutrašnjeg promjera (mm) | Col  | Razmak spojnih površina (mm) | Radni tlak bari |
|----------------|--------------------------------------|------|------------------------------|-----------------|
| LSK NW 13 SB G | 13                                   | 1/2" | 42                           | PN 10           |
| LSK NW 15 SB G | 15                                   | 5/8" | 42                           | PN 10           |
| LSK NW 19 SB G | 19                                   | 3/4" | 42                           | PN 10           |
| LSK NW 25 SB G | 25                                   | 1"   | 42                           | PN 10           |

## Pribor

LSK GDOR Gumeni prsten za čeljusnu spojku

## Rezervni dijelovi

LSK GOOR Gumeni prsten za čeljusnu spojku