# LSK SB G D

Čeljusna spojka (zrak), sigurnosni vijenac

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Izvedba** | Okretna čeljusna spojka crijeva |
| **Dodatak kod izvedbe** | sa sigurnosnom dvostrukom palcem i sigurnosnim vijencem |
| **Priključak 1** | Priključak crijeva |
| **Priključak 2** | Čeljusna spojka |
| **Oblik brtve 2** | Gumeni brtveni prsten |
| **Norma** | DIN 3489 |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 95 °C |
| **Materijal** | Glava spojke od temper lijeva / tuljak od čelika |
| **Površinska zaštita** | galvanski premaz |



## Artikl

| Naziv | za crijevo unutrašnjeg promjera (mm) | Col | Razmak spojnih površina (mm) | Radni tlak bari |
|---|---|---|---|---|
| **LSK NW 13 SB G D** | 13 | 1/2" | 42 | PN 16 |
| **LSK NW 19 SB G D** | 19 | 3/4" | 42 | PN 16 |
| **LSK NW 25 SB G D** | 25 | 1" | 42 | PN 16 |

## Pribor

| | |
|---|---|
| **LSK GDOR** | Gumeni prsten za čeljusnu spojku |

## Rezervni dijelovi

| | |
|---|---|
| **LSK GOOR** | Gumeni prsten za čeljusnu spojku |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*