LSK SB G D

Čeljusna spojka (zrak), sigurnosni vijenac

Karakteristike

Izvedba	Okretna čeljusna spojka crijeva
Dodatak kod izvedbe	sa sigurnosnom dvostrukom palcem i sigurnosnim vijencem
Priključak 1	Priključak crijeva
Priključak 2	Čeljusna spojka
Oblik brtve 2	Gumeni brtveni prsten
Norma	DIN 3489
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Materijal	Glava spojke od temper lijeva / tuljak od čelika
Površinska zaštita	galvanski premaz



Artikl

Naziv	za crijevo unutrašnjeg promjera (mm)	Col	Razmak spojnih površina (mm)	Radni tlak bari
LSK NW 13 SB G D	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 19 SB G D	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 SB G D	25	1"	42	PN 16

Pribor

LSK GDOR	Gumeni prsten za čeljusnu spojku

Rezervni dijelovi

LSK GOOR	Gumeni prsten za čeljusnu spojku

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.