

LSK SB MODY

Čeljusna spojka (zrak), MODY, sa sigurnosnim vijencem

HANSA FLEX

Karakteristike

Izvedba	MODY spojka crijeva
Dodatak kod izvedbe	sa sigurnosnom dvostrukom palcem i sigurnosnim vijencem
Priključak 1	Priključak crijeva
Priključak 2	Čeljusna spojka
Oblik brtve 2	Gumeni brtveni prsten
Norma	DIN 3228
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Materijal	Glava spojke od temper lijeva / tuljak od čelika
Površinska zaštita	galvanski premaz



Opis

sa sigurnosnim vijencem, pojačanim zaštitnim prstenom s navojem i novim brtvenim prstenom, vođenim s obje strane.

Artikli

Naziv	za crijevo unutrašnjeg promjera (mm)	Col	Razmak spojnih površina (mm)	Radni tlak bari
LSK NW 10 SB MODY	10	3/8"	42	PN 16
LSK NW 13 SB MODY	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 15 SB MODY	15	5/8"	42	PN 16
LSK NW 19 SB MODY	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 SB MODY	25	1"	42	PN 16

Pribor

LSK SDOR N Gumeni prsten za spojku MODY

Rezervni dijelovi

LSK SGOR N Gumeni prsten za spojku MODY