

LSK SB MODY

Čeljusna spojka (zrak), MODY, sa sigurnosnim vijencem

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|---------------------|---|
| Izvedba | MODY spojka crijeva |
| Dodatak kod izvedbe | sa sigurnosnom dvostrukom palcem i sigurnosnim vijencem |
| Priključak 1 | Priključak crijeva |
| Priključak 2 | Čeljusna spojka |
| Oblik brtve 2 | Gumeni brtveni prsten |
| Norma | DIN 3228 |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 95 °C |
| Materijal | Glava spojke od temper lijeva / tuljak od čelika |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |



Opis

sa sigurnosnim vijencem, pojačanim zaštitnim prstenom s navojem i novim brtvenim prstenom, vođenim s obje strane.

Artikli

| Naziv | za crijevo unutrašnjeg promjera (mm) | Col | Razmak spojnih površina (mm) | Radni tlak bari |
|-------------------|--------------------------------------|------|------------------------------|-----------------|
| LSK NW 10 SB MODY | 10 | 3/8" | 42 | PN 16 |
| LSK NW 13 SB MODY | 13 | 1/2" | 42 | PN 16 |
| LSK NW 15 SB MODY | 15 | 5/8" | 42 | PN 16 |
| LSK NW 19 SB MODY | 19 | 3/4" | 42 | PN 16 |
| LSK NW 25 SB MODY | 25 | 1" | 42 | PN 16 |

Pribor

LSK SDOR N Gumeni prsten za spojku MODY

Rezervni dijelovi

LSK SGOR N Gumeni prsten za spojku MODY