

WSK IR

GEKA čeljusna spojka (voda)

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Priključak 1 | BSP unutarnji navoj, cilindrični |
| Oblik brtve 1 | plosnato brtvljenje |
| Priključak 2 | Čeljusna spojka |
| Oblik brtve 2 | Profilni brtveni prsten od NBR-a |
| Temperatura min. | 0 °C |
| Temperatura max. | 95 °C |
| Mediji | Voda |
| Materijal | Prešana mjed MS 58 |



Artikli

| Naziv | G1 | Razmak spojnih površina (mm) | Radni tlak bari |
|--------------|---------------|---------------------------------|-----------------|
| WSK NW 06 IR | G 1/4" - 19 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 10 IR | G 3/8" - 19 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 13 IR | G 1/2" - 14 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 20 IR | G 3/4" - 14 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 25 IR | G 1" - 11 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 32 IR | G 1,1/4" - 11 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 40 IR | G 1,1/2" - 11 | 40 | PN 50 |

Rezervni dijelovi

WSK GKOR NEU Profilni brtveni prsten za čeljusnu spojku za vodu